

## Компактные налобные фонари

### PIXА 1

Налобный фонарь с широким равномерным лучом для работы с близкорасположенными объектами

Данные Petzl	Широкий луч для ближнего света и работы
Постоянный уровень освещения	Да
Дальность освещения и время работы	15м, 12ч
Световой поток	25 люмен
<b>Данные - ANSI/NEMA FL1</b>	
Дальность освещения	17м
Время работы	20ч 30м
Световой поток	30 люмен

### PIXА 2

Налобный фонарь со смешанным световым лучом для работы с близкорасположенными объектами и для передвижения

Данные Petzl	Широкий луч для ближнего света и работы	Смешанный луч, предназначенный для передвижения
Постоянный уровень освещения	Да	Да
Дальность освещения и время работы	20м, 12ч	30м, 6ч
Световой поток	30 люмен	40 люмен
<b>Данные - ANSI/NEMA FL1</b>		
Дальность освещения	30м	40м
Время работы	39ч 20м	18ч 10м
Световой поток	36 люмен	62 люмен

### PIXА 3

Налобный фонарь с тремя типами светового луча, адаптированный для работы с близкорасположенными объектами, для передвижения и для освещения удаленных объектов

Данные Petzl	Широкий луч для ближнего света и работы	Смешанный луч, предназначенный для передвижения	Сфокусированный луч для освещения далеких объектов
Постоянный уровень освещения	Да	да	да
Дальность освещения и время работы	15м, 12ч	30м, 6ч	55м, 3 ч
Световой поток	30 люмен	40 люмен	50 люмен
<b>Данные - ANSI/NEMA FL1</b>			
Дальность освещения	17м	40м	78м
Время работы	24ч	21ч	4ч, 10м
Световой поток	35 люмен	45 люмен	60 люмен

## PIXА 3R

Налобный фонарь с аккумулятором, с тремя типами светового луча, адаптированный для работы с близкорасположенными объектами, для передвижения и для освещения удаленных объектов

	Данные Petzl		Данные - ANSI/NEMA FL1		
	Дальность освещения и время работы	Световой поток	Дальность освещения	Время работы	Световой поток
<b>Стандартные настройки</b>					
Широкий луч, ближний свет	15м, 12ч	25 люмен	16м	14ч	27 люмен
Смешанный луч	35м, 6ч	35 люмен	36м	6ч30мин	40 люмен
Сфокусированный луч, дальний свет	75м, 3 ч	50 люмен	77м	3ч	60 люмен
<b>Настройки с максимальной производительностью</b>					
Широкий луч, ближний свет	15м, 12ч	25 люмен	16м	14ч	27 люмен
Смешанный луч	25м, 12ч	25 люмен	26м	14ч	27 люмен
Сфокусированный луч, дальний свет	40м, 12ч	25 люмен	43м	14ч	27 люмен
<b>Настройки с максимальной мощностью</b>					
Широкий луч, ближний свет	25м, 3ч	50 люмен	26м	3ч	60 люмен
Смешанный луч	45м, 3ч	50 люмен	47м	3ч	60 люмен
Сфокусированный луч, дальний свет	75м, 3ч	50 люмен	77м	3ч	60 люмен

## Ультра - компактные налобные фонари

### ZIPKA

Трехдиодный налобный фонарь с одним режимом освещения и втягиваемой нитью.

Данные Petzl	Широкий луч, для ближнего света и работы
Постоянный уровень освещения	да
Дальность освещения и время работы	13м, 12ч
Световой поток	17 люмен
<b>Данные (ANSI/NEMA FL1)</b>	
Дальность освещения	15м
Время работы	13ч, 30мин
Световой поток	21 люмен

## Гибридные налобные фонари

### DUO ATEX LED5

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: 1 мощный светодиод / 5 светодиодов - для использования во взрывоопасной среде.

	1 мощный светодиод. Сфокусированный луч	5 светодиодов. Широкий луч.
Постоянный уровень освещения	Да	Да
Дальность освещения и время работы	50м, 10ч,30мин	22м, 13ч
Световой поток	30 люмен	-
Время работы в резервном режиме	-	18ч

### DUO LED 5

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: галогеновая лампа / 5 светодиодов.

	Сфокусированный луч, галогеновая лампа (щелочные батарейки)	5 светодиодов, широкий луч (со щелочными батарейками)	Сфокусированный луч, галогеновая лампа (аккумулятор)	5 светодиодов, широкий луч (с аккумулятором)
Постоянный уровень освещения	Нет	Нет	Нет	Да
Дальность освещения	t=0 100м t=0ч30мин 70м	t=0: 28 м t=0ч30мин: 24 м t=10ч: 20 м t=30ч: 10 м	t=0: 100 м t=0ч30мин: 75 м	24м
Время работы	4ч	65ч	5ч30мин	12ч
Время работы в резервном режиме	-	-	-	18ч
Световой поток	-	40 люмен	-	40 люмен

### DUO LED 14

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: галогеновая лампа / 14 светодиодов с тремя уровнями освещения.

	Сфокусированный луч. Галогеновая лампа	14 светодиодов. Оптимальный режим	14 светодиодов. Максимальный режим	14 светодиодов. Экономичный режим
Постоянный уровень освещения	Нет	Да	Да	Да
Дальность освещения	t=0: 100 м t=0h30: 70 м	26м	34м	15м
Время работы	4ч	10ч	3ч30мин	63ч
Время работы в резервном режиме	-	138ч	180ч	47ч
Световой поток	-	-	67 люмен	-

## DUO LED 14 ACCU

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: галогеновая лампа / 14 светодиодов с тремя уровнями освещения; с аккумулятором ACCU DUO в комплекте.

	Сфокусированный луч. Галогеновая лампа	14 светодиодов. Оптимальный режим	14 светодиодов. Максимальный режим	14 светодиодов. Экономичный режим
Постоянный уровень освещения	Нет	Да	Да	Да
Дальность освещения	t=0: 100 м t=0h30: 75 м	26м	34м	15м
Время работы	5ч30мин	17ч	5ч	70ч
Время работы в резервном режиме	-	23ч	28ч	26ч
Световой поток	-	-	67 люмен	-

## DUOBELT LED 5

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: галогеновая лампа / 5 светодиодов с выносным блоком питания.

	Сфокусированный луч. Галогеновая лампа	5 светодиодов. Широкий луч
Дальность освещения	t=0ч: 100 м t=0ч30мин: 80 м t=10ч: 35 м	t=0ч: 28 м t=0ч30: 24 м t=10ч: 22 м t=30ч: 19 м
Время работы	11ч30мин	350ч
Световой поток	-	40 люмен
Постоянный уровень освещения	Нет	Нет

## DUOBELT LED 14

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: галогеновая лампа / 14 светодиодов с тремя уровнями освещения и выносным блоком питания.

	Сфокусированный луч. Галогеновая лампа	14 светодиодов. Оптимальный режим	14 светодиодов. Максимальный режим	14 светодиодов. Экономичный режим
Постоянный уровень освещения	Нет	Да	Да	Да
Дальность освещения	t=0: 100 м t=0ч30мин: 80 м t=10ч: 35 м	26м	34м	15м
Время работы	4ч	10ч	3ч30мин	63ч
Время работы в резервном режиме	-	138ч	180ч	47ч
Световой поток	-	-	67люмен	-

## FIXO DUO® LED 14

Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа: галогеновая лампа / 14 светодиодов с тремя уровнями освещения для крепления на каску.

	14 светодиодов. Максимальный режим	14 светодиодов. Оптимальный режим	14 светодиодов. Экономичный режим	Галогеновая лампа
Время работы	183ч	148ч	110ч	4ч
Дальность освещения при t=0ч	34м 3ч30мин	26м 10ч	15м 63ч	100м
Дальность освещения при t=0ч30мин	34м 3ч30мин	26м 10ч	15м 63ч	70м
Дальность освещения при t=10ч	9м	26м 10ч	15м 63ч	-
Дальность освещения при t=30ч	-	-	15м 63ч	-

## Мощные налобные фонари

### ULTRA

Ультрамощный налобный фонарь с тремя уровнями освещения и аккумулятором ACCU 2 ULTRA.

	Максимальный режим	Оптимальный режим	Экономичный режим
Постоянный уровень освещения	Да	Да	Да
Дальность освещения и время работы	120м 1ч30мин	80м 4ч45мин	40м 16ч45мин
Световой поток	350 люмен	190 люмен	50 люмен

### ULTRA BELT ACCU 4

Ультрамощный налобный фонарь с тремя уровнями освещения и аккумулятором ACCU 4 ULTRA.

	Максимальный режим	Оптимальный режим	Экономичный режим
Постоянный уровень освещения	Да	Да	Да
Дальность освещения и время работы	120м 3ч15мин	80м 9ч30мин	40м 34ч
Световой поток	350 люмен	190 люмен	50 люмен